

隔离式, 85-305VAC 宽电压输入, 单路输出, DIP 封装

产品特点

- 通用宽压输入 85-305VAC/100-430VDC
- 高功率密度、高转换效率
- 输出低纹波噪声
- 具备短路、过流等保护功能, 高可靠性
- 隔离电压 4000VAC
- EMI 满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
- 满足 IEC/EN62368/EN60355 认证标准



AW02-ASxx 系列产品是一款小体积引针式灌封模块电源, 宽输入电压范围、交直流两用、低功耗、高效率、高可靠性、安全隔离等优点应用领域: 电力电子、工业控制、新能源、物联网、安防、智能家居等。

型号规格参数

型号	最大输出功率	输出电压	输出电流	峰值电流	效率	容性负载
AW02-AS03	2W	3.3V	610mA	900mA	70%	2000uF
AW02-AS05	2W	5V	400mA	600mA	72%	1500uF
AW02-AS09	2W	9V	225mA	333mA	73%	1000uF
AW02-AS12	2W	12V	170mA	250mA	75%	820uF
AW02-AS15	2W	15V	135mA	200mA	77%	470uF
AW02-AS24	2W	24V	85mA	125mA	78%	330uF

输入特性参数

项目参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压范围	交流 AC	85	/	305	VAC
	直流 DC	100	/	430	VDC
输入频率		47	/	63	Hz
输入电流	115VAC 输入, 满载	/	/	0.06	A
	230VAC 输入, 满载	/	/	0.04	A
冲击电流	常温 25°C, 输入 230V	/	20	/	A
热插拔	不支持				

输出特性参数

项目参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
输出电压精度	230VAC 25°C	/	±2	/	
线性调整率	满载, 输入电压从 (Vmin - Vmax) 变化	/	±0.5	/	%
负载调整率	230VAC, 负载从 (0% - 100%) 变化	/	±1	/	
输出保持时间	230VAC, 100% load	/	50	/	ms
温度漂移系数	额定负载下	/	±0.02	/	%/°C
纹波电压及噪音 ^①	20MHz 带宽 (峰-峰值)	/	/	100	mVp-p

项目参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
过压保护	输出 3.3V/5V	≤7.5V	打嗝式，自恢复或输出电压钳位		
	输出 9V	≤15V			
	输出 12V	≤16V			
	输出 15V	≤20V			
	输出 24V	≤30V			
过流保护	150%-200%Io,自恢复				
短路保护	打嗝式，可长期短路，自恢复				

说明：

1.电源输出纹波电压和噪声采用 0.1uF 陶瓷电容和电解电容 47uF 进行测量，每个输出噪声在 0 Hz 至 20 MHz 的带宽进行测试。

通用特性参数

项目参数	测试条件	最小值	标称值	最大值	单位
隔离电压	输入-输出 测试时间 1 分钟，漏电流 < 5mA	/	/	4000	VAC
绝缘电阻	输入-输出 测试电压：500VDC	100	/	/	MΩ
开关频率		/	65	/	kHz
存储温度	标准包装	-40	/	+85	°C
工作温度	额定状态	-40	/	+80	
存储湿度		/	/	95	%RH
工作湿度	非冷凝状态下	20	/	85	
工作的海拔高度		-100	/	2000	m
功率降额	工作温度降额	-40°C to -25°C	1.0	/	% / °C
		+50°C to +70°C	0.5	/	
		+70°C to +85°C	1.4	/	
	输入电压降额	85VAC-100VAC	1.3	/	% / VAC
		277VAC-305VAC	1.3	/	
	海拔高度降额	2000-5000m	6.5	/	% / Km
安全标准	EN60355-1 & EN62368-1			/	
安全等级	CLASS II				
MTBF	MIL-HDBK-217F@25°C > 2,600Kh				
焊接温度	手工焊接,操作时间 3-5sec			350	°C
	波峰焊接,操作时间 5-10sec			260	

EMC 特性参数

项目参数		
传导干扰特性	CISPR22/EN55032, CLASS A (参考推荐电路图 1)	
	CISPR22/EN55032, CLASS B (参考推荐电路图 2)	
辐射干扰特性	CISPR22/EN55032, CLASS A (参考推荐电路图 1)	
	CISPR22/EN55032, CLASS B (参考推荐电路图 2)	
静电放电 ESD	EN 61000-4-2, Contact ±6KV/Air ±8KV	Perf, Criterion A
辐射场抗扰度	EN 61000-4-3, 80MHz – 1GHz 10V/m	Perf, Criterion A
瞬态脉冲干扰	EN 61000-4-4, ±2KV (参考推荐电路图 1)	Perf, Criterion A
	EN 61000-4-4, ±4KV (参考推荐电路图 2)	Perf, Criterion A
浪涌抗扰度	EN 61000-4-5, line to line ±1KV (参考推荐电路图 1)	Perf, Criterion A
	EN 61000-4-5, line to line ±2KV (参考推荐电路图 2)	Perf, Criterion A
射频传导抗扰度	EN 61000-4-6, 0.15MHz-80MHz 10Vr.m.s	Perf, Criterion A
电压暂降、中断及变化	EN 61000-4-11, 0%, 70%	Perf, Criterion B


注：①当需要产品输出端通过 Y 电容连接至接地端，或者紧贴金属壳架时，请参考推荐电路（图 2）；

②除特殊说明外，EMC 性能指标按典型应用电路（图 1）测试。

其它参数

项目参数	
外形尺寸	32.5*20.5*15mm
重 量	16.5g(Typ.)
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94 V-0)
冷却方式	自然空冷

方框图



电路设计参考




图 1 一般要求应用电路




图 2 EMC 高要求应用电路


外部器件规格参考值

通用器件参数				对应型号器件参数		
标号	规格型号	标号	规格型号	型号	CE1	TVS
FUSE	1A/300V 慢断	CY1, CY2	1nF/400VAC	AW02-AS03	220uF/10V	SMBJ7.0A
MOV1	10D561K	C1	1uF/50V	AW02-AS05	100uF/25V	SMBJ7.0A
MOV2	14D561K			AW02-AS09	100uF/25V	SMBJ12A
R1	10Ω/3W,			AW02-AS12	100uF/25V	SMBJ20A
R2	33Ω/3W,			AW02-AS15	68uF/25V	SMBJ20A
CX	0.1uF/310V			AW02-AS24	47uF/35V	SMBJ30A
L1	10-20mH, UU9.8 类型共模电感					

注:

1. FUSE 为必加器件, 建议用慢断型;
2. C1 为陶瓷电容, 去除高频噪音;
3. CE1 为输出滤波电解电容可选用, 容量大小建议使用表格中推荐值 ;
4. TVS 可以吸收浪涌尖峰, 电路异常时可以保护后级电路, 可以选用;

尺寸及封装图



注:

- 1、崎拓科技保留随时更改产品的权利，恕不另行通知；
- 2、产品提供 3 年质保期；
- 3、除特殊说明外，本手册产品不授权用于要求极高可靠性设备的关键部件，以防影响装置的安全性或有效性；
- 4、手册中所有参数都是在室内 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ 的环境下，标称输入电压和输出额定负载时测得；
- 5、我司可提供产品定制服务，具体情况请直接联系我们技术人员；

深圳市崎拓科技有限公司
Shenzhen City QITOL Technology Co. Ltd.

邮 箱: qitol@qitol.com
官方网址: www.qitol.com



扫码了解更多